

Сетка связевая СС1

ГОСТ 14098-91-К1-Км

2-шаг 200

1

100

200x4=800

100

1000

15


60

90

Марка изд.	Поз. дет.	Наименование	Кол.	Масса 1 дет. кг	Масса изд. кг
СС1	1	4Вр1 ГОСТ 6727-80 L=1000	2	0,10	0,245
	2	4Вр1 ГОСТ 6727-80 L=90	5	0,009	
СВ-1	3	4Вр ГОСТ 6727-80*, L=525	1	0,05	0,05

1. Соединение элементов производить электродами Э-42А по ГОСТ 9467-75 в соответствии с ГОСТ 14098-91.
2. Гибкая связь СВ-1 должна быть оцинкована, толщина цинкового покрытия не менее 80 мкм.

Данный документ не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласования с ООО "АПС КРАФТ"

						2011.427/2-АС		
						Проект ремонта входных групп и внешнего утепления фасада здания детского сада №25 , расположенного по адресу: ул. Лесозаводская, дом № 1/1 в Ленинском районе г. Уфы		
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист
Разраб.		Гиранов			11.11		П	10
						Сетка связевая СС1. Гибкая связь СВ-1		архитектурно-проектная студия